


Thickneess Gauge

ضخامت سنج دیجیتالی

هدف تعیین اندازه گیری ضخامت منسوجات نساجی ، کف پوش و نخ جراحی می باشد. معمولا ضخامت تحت فشار استاندارد بر مساحت مشخصی اندازه گیری می شود این فشار از طریق صفحه ای دایره ای شکلی اعمال می گردد جدول ذیل مساحت پدال های همراه دستگاه با فشار استاندارد قابل اعمال نشان داده شده است.


مشخصات فنی

- قابلیت اندازه گیری ضخامت هر نوع پارچه و کف پوش
- قابلیت اندازه گیری ضخامت تحت فشارهای مختلف
- دارای کورس حرکتی ۰-۲۵ میلی متر
- دارای دقت ۰.۰۱ یا ۰.۰۰۱ میلی متر
- قابلیت اعمال فشارهای مختلف
- دارای پدال های با سطح مختلف



لوازم جانبی

	A	B	C	D
Area(mm ²)	۱۰۰	۳۳۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰
pressure(kpa)	۵	۲	۱	۱



پدال A,B,C,D

باتری 3V

آلن 2.5



مشخصات فیزیکی

مدل	طول	عرض	ارتفاع	وزن	باتری	صفحه نمایش	کورس	دمای کاری
TG92	25 cm	20 cm	24 cm	15 kg	3 V CR2032	0.01mm 0.001mm	25 mm	0-40 °C

استاندارد

استاندارد ملی ایران ۱۲۴۳
استاندارد ملی ایران ۷۳۲۷
استاندارد ملی ایران ۸۳۳۶
استاندارد ملی ایران ۸۷۹
استاندارد ملی ایران ۴۳۰۹
استاندارد ملی ایران ۸۸۹
استاندارد ملی ایران ۷۶۴۵-۳
ASTM D5736-95



مشخصات فنی

- ضخامت سنج دیجیتالی مورد استفاده برای منسوجات نبافته
- دارای کورس حرکتی ۲۵ میلی متر
- دارای دقت ۰.۰۰۱ میلی متر
- دارای فشار قابل تنظیم